

- « Verkauf neuer und gebrauchter Container
- « Vermietung mobiler Raumsysteme
- « Montage und Logistik
- « Produktion und Umbauten



BAUBESCHREIBUNG

für
Lagercontainer

Abmessungen:

Ft	Außenmaße (mm)			Türöffnung		Innenmaße (mm)		
	H	B	L	H	B	H	B	L
6'	1910	1950	1980			1750	1860	1800
8'	2250	2200	2438	1943	2080	2056	2104	2276
10'	2591	2438	2991	2272	2318	2397	2342	2829
15'	2150	2000	4500	1832	1880	1956	1904	4338
20'	2591	2438	6058	2272	2318	2397	2342	5896

Gewichte:

	8'	10'	15'	20'
Eigengewicht	800 kg	1.000 kg	1.135 kg	1.400 kg
max. Zuladegewicht	<hr/>			
Holzboden (in kg ca.)	3.290 kg	5.000 kg	6.270 kg	10.490 kg
Riffelblechboden (in kg ca.)	4.330 kg	6.600 kg	8.250 kg	13.800 kg

Konstruktion: Profile aus 3 mm Blech, St 37, gekantet und geschweißt

Boden: 28 mm Holz,
alternativ gegen Aufpreis: 21 mm Sperrplatte, 4 (3+1) mm Riffelblech, oder nach Kundenwunsch



- Dach: gekantete und geschweißte Profile aus 1,5 mm Blech
- Wände: gekantete und geschweißte Profile aus 1,5 mm Blech
- Türen: Doppelflügel, außen angeschlagen,
Blechstärke 1,5 mm,
2 Verriegelungsstangen
- Containerecken: Maße gemäß ISO-Norm in verschweißter Ausführung,
Stärke 6 mm, St 37
- Staplertaschen: Abmessungen 310 x 100 mm,
Mittelabstand 900 mm
bei 8' auf Containerstirnseite
bei 10', 15', 20' auf Containerlängsseite
- Lackierung: außen und innen Grundierung + Decklack
Farbe außen: lichtgrau (RAL 7035), enzianblau (RAL 5010),
reinweiß (RAL 9010), weitere Farben auf Anfrage
Farbe innen: lichtgrau (RAL 7035)

Stand: 28.09.2009

